




## EatonWinner – EC110 / EN853 1SN




Typ hadice	Označení	Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Maximální pracovní tlak [bar]	Minimální destrukční tlak [bar]	Minimální rádius [mm]	Hmotnost [kg]
1SN06	EC110-04	6,4	14,1	225	900	100	0,22
1SN08	EC110-05	7,9	15,7	215	860	115	0,26
1SN10	EC110-06	9,5	18,1	180	720	130	0,33
1SN12	EC110-08	12,7	21,4	160	640	180	0,41
1SN16	EC110-10	15,9	24,5	130	520	200	0,47
1SN20	EC110-12	19,0	28,5	105	420	240	0,59
1SN25	EC110-16	25,4	36,6	88	352	300	0,87
1SN32	EC110-20	31,8	44,8	63	252	420	1,20
1SN40	EC110-24	38,1	52,1	50	200	500	1,40
1SN50	EC110-32	50,8	65,5	40	160	630	1,91

**Konstrukce:** Vnitřní duše z oleji-vzdorné syntetické pryže, jeden ocelový výplet, vrchní obal z černé syntetické pryže.

**Pracovní teplota:** -40 °C až +100 °C

**Použití:** Pro hydraulické oleje, kapaliny na ropné a vodní bázi.

## EatonWinner – EC210 / EN853 2SN



Typ hadice	Označení	Vnitřní průměr [mm]	Vnější průměr [mm]	Maximální pracovní tlak [bar]	Minimální destrukční tlak [bar]	Minimální rádius [mm]	Hmotnost [kg]
2SN06	EC210-04	6,4	15,7	400	1 600	100	0,38
2SN08	EC210-05	7,9	17,3	350	1 400	115	0,43
2SN10	EC210-06	9,5	19,7	330	1 320	130	0,54
2SN12	EC210-08	12,7	23,0	275	1 100	180	0,64
2SN16	EC210-10	15,9	26,2	250	1 000	200	0,75
2SN20	EC210-12	19,0	30,1	215	860	240	0,93
2SN25	EC210-16	25,4	38,9	165	660	300	1,29
2SN32	EC210-20	31,8	49,5	125	500	420	1,89
2SN40	EC210-24	38,1	55,9	90	360	500	2,10
2SN50	EC210-32	50,8	68,6	80	320	630	2,76

**Konstrukce:** Vnitřní duše z oleji-vzdorné syntetické pryže, dva ocelové výplety, vrchní obal z černé syntetické pryže.

**Pracovní teplota:** -40 °C až +100 °C

**Použití:** Pro hydraulické oleje, kapaliny na ropné a vodní bázi.

**MHI servis s.r.o.**

Havránkova 11, CZ-619 00 Brno, areál MATE

tel.: +420 543 521 386; mob.: +420 734 314 013; +420 725 444 064

e-mail: mhi@hydrocom.cz; [www.mhiservis.cz](http://www.mhiservis.cz)