

Hadice pro čištění kanalizací Sewer flushing hoses

TYP M-Flex Sewage 250 bar

Hadice pro čištění kanalizací

Duše: NR/SBR, černý, hladký.

Oplet: vysoko-pevnostní textilní vlákna a aramidová příze.

Povrch: NR/SBR, černý, otěru-odolný, odolný povětrnostním vlivům.

Teplotní rozsah: Od -40°C do + 80°C.

Použití: vysoce flexibilní hadice pro čištění a proplachování kanalizačních systémů. Vysoce odolný materiál vůči oděru a povětrnostním vlivům. Hladký povrch zaručuje nízký třecí koeficient při tažení hadice a snadno se čistí.

Normy: EN ISO 6945, ZH 1/406, DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B

Pracovní tlak: 250bar

Hadice mohou být dodávány s koncovkami dle požadavků zákazníka.



Sewer flushing hose

Tube: NR/SBR, black, smooth.

Reinforcement: high tensile synthetic textile braids and aramid yarn.

Cover: NR/SBR, black, smooth, abrasion and weather resistant.

Temperature range: from -40°C up to + 80°C.

Application: a highly flexible hose for cleaning and rinsing of sewage systems, highly abrasion and weather resistant cover, the smooth cover provides a low friction coefficient and is easily cleaned.

Norms: EN ISO 6945, ZH 1/406, DIN 50049.3.1B/EN 10 204.3.1B

Working pressure: 250bar

Ordered hose may be supplied in a headed vision with proper endings as per requirements of client.

Velikost/Size (mm)	R min (mm)	Vnější Ø/External Ø (mm)
13	65	25,1
16	80	28,1
19	90	31,6
25	105	39,3
32	140	48